

# Vivafloors

## Polska

Premium podłogi winylowe LVT z certyfikatem Indoor Air Comfort Gold. Wszystkie kolekcje przetestowane zgodnie z normami europejskimi. Klasa użytkowania 23 / 33 / 42 jednocześnie. Gwarancja 25 lat mieszkaniowa, 10 lat komercyjna.

<p><b>KLASA UŻYTKOWANIA</b> <b>23 / 33 / 42</b></p> <p>Mieszkaniowe intensywne, komercyjne intensywne, lekkie przemysłowe — jednocześnie.</p>	<p><b>WARSTWA UŻYTKOWA</b> <b>0,55 mm</b></p> <p>Czysty winyl zabezpieczony powłoką poliuretanową PUR z teksturą Embossed.</p>
<p><b>GWARANCJA</b> <b>25 lat / 10 lat</b></p> <p>25 lat dla zastosowań mieszkaniowych, 10 lat dla komercyjnych.</p>	<p><b>CERTYFIKAT</b> <b>IAC Gold</b></p> <p>Indoor Air Comfort Gold — najwyższa norma czystości powietrza wewnętrznego.</p>

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon

**+48 571 550 892**

E-mail

**kontakt@vivafloors.pl**

Strona

**vivafloors.pl**

# Parametry produktu

## Konstrukcja i wymiary

Parametr	Norma	Wariant dryback	Wariant click
Grubość całkowita	EN 428	2,5 mm	6,5 mm (płytki: 6,0 mm)
Warstwa użytkowa	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Wbudowany podkład IXPE	—	—	1 mm
Waga całkowita	EN 430	4,53 kg/m <sup>2</sup>	6,85 kg/m <sup>2</sup> (płytki: 10,15)
Wykończenie powierzchni	—	Embossed PUR	Embossed PUR
System zatrzasku	—	—	2G-2G Välinge (płytki: 2G-5G)

## Klasyfikacja i bezpieczeństwo

Parametr	Norma	Wartość
Klasa użytkowania	EN 685	23 / 33 / 42 (mieszkańcove, komercyjne, lekkie przemysłowe)
Klasa ścierania	EN 660-2	T (najwyższa)
Klasa odporności ogniowej	EN 13501-1	Bfl-s1
Klasa antypoślizgu	EN 13893	R9 (seria 7000: R10)
Toksyczność	EN 71	Nietoksyczny
Certyfikat powietrza wewnętrznego		Indoor Air Comfort Gold

## Ogrzewanie podłogowe i akustyka

Parametr	Norma	Wariant dryback	Wariant click
Max. temperatura podłogi	EN 12524	27 °C	27 °C
Opór cieplny	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,052 m <sup>2</sup> K/W (płytki: 0,042)
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB
Stabilność wymiarowa	EN 23999	< 0,25%	< 0,25%
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra	Dobra
Odporność na nacisk trwały	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6 (skala 1-8)	≥ 6 (skala 1-8)

# Gdzie sprawdzą się Vivafloors

Vivafloors to jedna z nielicznych podłóg LVT, która spełnia jednocześnie wymogi klasy 23 (mieszkaniowe intensywne), 33 (komercyjne intensywne) oraz 42 (lekkie przemysłowe). W praktyce oznacza to, że ta sama specyfikacja techniczna sprawdzi się w mieszkaniu, hotelu, restauracji i lekkim warsztacie.

## Idealne dla:

<b>Mieszkania i domy</b> Salon, sypialnia, korytarz, pokój dziecięcy. Wodoodporność i ciepło stóp.	<b>Kuchnie i łazienki</b> Pomieszczenia mokre — wariant dryback klejony zapewnia 100% szczelność.	<b>Ogrzewanie podłogowe</b> Niski opór cieplny + stabilność wymiarowa < 0,25%. Max 27°C.
<b>Hotele i biura</b> Klasa 33 + klasa ścierania T = trwałość w intensywnym ruchu komercyjnym.	<b>Sklepy i restauracje</b> Estetyka drewna + odporność na zarysowania i plamy.	<b>Placówki medyczne</b> IAC Gold gwarantuje bezpieczne powietrze, antypoślizgowość R9-R10.

## AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE

Cztery Kąty Drzwi i Podłogi Sp. z o.o.  
ul. Czyżówka 14/2.11, 30-526 Kraków  
NIP 6793351162 · REGON 543482004 · KRS 0001210746 · kapitał zakładowy 5 000 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

**Kontakt:** tel. +48 571 550 892 · kontakt@vivafloors.pl · vivafloors.pl

Dokument wygenerowany 12.05.2026 na podstawie oryginalnej karty technicznej Vivafloors. Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Aktualną pełną specyfikację w wersji angielskiej można pobrać ze strony vivafloors.pl/do-pobrania.